


Djupvattenpump DX 3

Teknisk beskrivning

Dx 3 är den absolut vanligaste serien. Passar utmärkt till vanliga villor och sommarstugor där man inte bevattnar mycket. Franklinmotorn borgar för mycket lång livstid.



Tekniska data

Pumpmodell	Motor	Driftström		Hmax	Qmax	Längd	Vikt
	kW	230V	400V	mvp	L/m	mm	kg
3-02	0.37	4.1	1.1	67	25	538	10.5
3-03	0.37	4.1	1.1	86	25	591	10.8
3-05	0.55	5.8	1.6	126	25	709	12.4
3-07	0.75	7.3	2.0	173	25	890	14.5
3-11	1.10	--	2.8	253	25	1184	19.4

Produktinformation

Material

Ytterhölje:	Rostfritt, Aisi 304
Hjul och diffusor:	Noryl, Glasfiber arm. PC
Mellanstycke:	Rostfritt, Aisi 304
Anslutning:	Rostfritt, Aisi 304

Motordata

Spänning:	3 × 400V 1 × 230V
Kapslingsklass:	IP 68
Max spänningsdifferens:	+/- 5%
Max antal starter:	20/timma

Övrig data

Minsta borrhål:	104 mm
Anslutning:	R32
Max vattentemperatur:	30°C

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
	Fax 044 - 242 264
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se