



Vattenmätarkonsol varmvatten

Benämning

Vattenmätarkonsol för varmvatten med ställbart väggavstånd för inkoppling av varmvattenmätare.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Vattenmätarkonsol med ställbart väggavstånd och bygel i rostfritt stål. Ställbart väggavstånd underlättar vid montage på t ex ojämna väggar eller när väggavstånd på ledning varierar.

En fast koppling och en med skjutbar hylsa för att underlätta montage. Plomberingshål på mutter och bygel för plombering av mätare vid användning av tråd.

Bygeln är märkt med en pil som anger flödesriktning.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: 16 bar

Arbetstemperatur: +130°C.

Materialspecifikation

Bygel:	Rostfritt stål AISI 304
Kopplingar:	Blyfri mässing CW724R
Mutter:	Mässing CW617N
O-ring:	EPDM
Packning:	Klingersil C-4265



Vattenmätarkonsol varmvatten

Artnr	RSK	För mätare	Äldre mätare	Ansl utv G	Väggavstånd mm
0261122021	5207974	130 mm Q3 4 ansl G1	<i>Qn 2,5 bygglängd 130 mm</i>	3/4	92-132
0261110021	5207975	190 mm Q3 4 ansl G1	<i>Qn 2,5 bygglängd 190 mm</i>	3/4	92-132
0261210021	5207976	260 mm Q3 6,3 ansl G11/4	<i>Qn 6 bygglängd 260 mm</i>	1	112-172
0260310021	5207977	300 mm Q3 16 ansl G2	<i>Qn 10 bygglängd 300 mm</i>	1 1/2	155-199

Väggavstånd = från vägg till centrum på anslutning.